

NEW DAMPER ZZ

- 全ラインナップ単筒式(モノチューブ)構造採用の全長調整式ショックアブソーバー。
- 32段減衰力調整機構を採用。
- ストリートからサーキットまでの幅広い走行シーンに対応。
- φ44大径ピストンを採用(一部アイテムは除く)。



●アルミ鋳造アッパーマウント

アッパーマウントには剛性と軽量化を実現するために鋳造タイプのアルミニウムアッパーマウントを採用。フロントストラット式には、
キンバーリード仕様のビロボルアッパーマウントを採用。ダイレクトな操舵感とコントロールを実現。
フロントストラットタイプ以外とアリアには全周強化ゴムマウントを採用。
走行時の不快な音の発生を低減。

●高張力材スプリング

耐久性に優れた特殊高張力材 SAE9245オリジナルスプリングを採用。



●高強度シリンダーケース

シリンダーケースには高強度シリンダー材 STKM13Cを採用。
さらにブラッククロームメッキを施し、
耐腐食性を向上。



●高剛性専用ブラケット

高剛性、高強度を実現する車種別専用
ブラケットを採用。
特殊塗装でコーティング。
車種別にブレーキホース、ABSラインを
固定可能なブラケットを標準装備し、
ボルトオン装着が可能。



●減衰力32段 伸/縮同時調整式

32段 伸/縮同時減衰力調整機構を採用。
特殊ニードルバルブでしっかりとした減衰力調整が可能。
ストリートからサーキットまで好みで幅広いセッティングが可能。
リアアーバーマウント取り付け部分がスピーカーボードやハネルの下側で、減衰力調整が困難な箇所には標準で専用延長ケーブルを付属。

●ダストブーツ、バンプラバー

ショックアブソーバーのピストンロッドを保護するためのダストブーツとピストンの底面を保護のためのバンプラバーを標準装備。



●アルミ鋳造シート

スプリングシート・ロックシートには、
アルミ鋳造製を採用し高強度、耐久性、軽量化を実現。



●アルミブラケット

ウィッシュボーンタイプのブラケットには
耐りだらアルミニウムブラケットを採用。
バネ下端部を低減。
ブラックアルマイト+特殊コーティングで
耐腐食性を向上。



●専用車高調整レンチ

車高調専用に専用車高調整レンチを付属。
フロントストラット車にはキャンバー調整ボルト用
レンチも付属。