

**TEST  
on  
ROAD**

チヨー、ノトナ一

さすが最高速ナンバー1  
ストリート仕様も仕上がる

かり抜群！

ば、昨年暮、他誌の最高速アタックでチ  
ューニングカー新記録の307.95km/h

りからガーンという  
強烈な加速が始まつ

47

見えないしゃれた通りのイン



アグレッシブな仕上がりを見せるエンジンルーム。補機類の取り回しもさすがにトライアル、手堅めている。

大型のアルミ過熱プレートが  
最高運仕様の証明だ。

見だ。

★トライアルセリカXXXター

SPECIFICATION	
タ イ プ	2000W/60Hz・リード
型 式	SAC
定 電 流 (A)	8.650
定 電 壓 (V)	1,095
定 容 量 (W)	1,315
出力モード(1人) (W)	1,615
出力モード(2人) / 準 (W)	1,440 / 1,020
電 源 (V)	1,150
電源周波数 (Hz)	50
電源取扱い (名)	5
シ ン ジ ョ ン 式	IGBT+Si-MOSFET構成
電 源 消 耗 (W)	2,926
ノンブレーカー式ストローク (mm)	36×75
延 長 線	2,023
モ テ リ フ レ ン シ ョ ン	0.7
モーティング容量 (kg)	61
最大起動トルク (kgcm)	250
最大トルク (kgcm)	1,000
モード切替スイッチ (1回切替時間)	1.5秒
電源接続方式	3相
電源接続力 (kW)	5.4
最小回転半径 (m)	1.8
	3.285
ト ラ ミ ッ シ ョ ン	1,894
(モード切替時間)	3.2
	3,275
電 源 (V)	4,000
電 源 (V)	1,000
電 源 (V)	500
電 源 (V)	300
電 源 (V)	200
電 源 (V)	100
電 源 (V)	50
電 源 (V)	26.4
電 源 (V)	13.2
ス テ リ リ ン グ 方 式	ワイヤレスニードル
ス テ リ リ ン グ 前 / 後	ストラップセミリード
フレキシブル式 / 準 / 準	マスク/スリーブ/グローブ
タ イ プ	2000W/50Hz・リード

しかし口のシートとアリタツクスのフルハースでドライバーをハウチリとサポートする

100

卷之三

59